

## 3M Halfgelaatsmasker en Volgelaatsmasker met bijbehorende filters



### **3M 6900 volgelaatsmasker**

- Dubbele banjonet aansluiting
- Eenvoudig te hanteren en zeer comfortabel
- Gemakkelijk schoon te houden uitlaatopening
- Zacht en hyperallergeen gelaatstuk van elastomeer
- Polycarbonaat lens over gehele gelaat en is kras en schokbestendig
- Ophanging met 4 hoofdbanden
- 3M coolflow voor verminderde warmte opbouw binnen het masker
- Dubbelfilter voor evenwichtiger gevoel en pasvorm omdat zwaar enkel filter aan voorzijde vermeden wordt.
- Maat L (gewicht 400gram) [Trek de aandacht van uw lezer met een veelzeggend citaat uit het

### **3M 7502 Halfgelaatsmasker**

- Dubbele banjonet aansluiting
- Geschikt voor alle onderstaande filters tegen gassen en deeltjes
- Kan ook gebruikt worden met 3M luchttoevoersystemen
- Speciale dunne neusbrug die flexibiliteit verbetert en de druk op de neus vermindert.
- Hoofdharnas vermindert de druk aan de achterkant van het hoofd en reduceert spanning op het gezicht.
- Zachte plooibare siliconen gelaatsafdichting.
- Aan beide zijden gemonteerde filters zorgen voor een evenwichtiger gevoel en beter gezichtsveld.
- Lichtgewicht ontwerp (136 gram)



**Stoffilter 2128 is een P2 filter** (filtert tot 10x grenswaarde) en beschermt tegen nevel op olie en waterbasis, fijnstof, zuren gassen en organische dampen en ozon

**Stoffilter 2135 is een P3 filter** (filtert tot 50x grenswaarde) en beschermt tegen nevel op olie en waterbasis, fijnstof

Beide filters zijn geschikt voor het 3M halfgelaatsmasker en volgelaatsmasker.

Door het klikgeluid van het bajonetsysteem weet u zeker dat het filter stevig vast zit.

Filters zijn lichtgewicht en hebben een zeer lage ademweerstand.



**Inlegfilter 5925 is een P2 filter** (filtert tot 10x grenswaarde)

-inlegfilter beschermt tegen nevel op olie en waterbasis en stof.

-Te gebruiken in combinatie met 3M 501 + 603 houder op het volgelaatsmasker en halfgelaatsmasker.

-Ook te gebruiken in combinatie met 501 houder als pré filter op gas en dampfilter

### **Gas- en dampfilters.**

Gas- en dampfilters zijn gecodeerd (letters en kleur) voor welke toepassingen deze geschikt zijn. Deze hebben een geweldig draagcomfort, lichtgewicht, lage ademweerstand en goed gezichtsveld. Door het klik geluid van het bajonetsysteem weet u zeker dat het filter stevig vast zit op het volgelaatsmasker of het halfgelaatsmasker.

In combinatie met inlegfilter 5925 en houder 501 kunt u deze als prefilter op het gas- en dampfilter klikken.

We hebben de meest gebruikte filters in ons assortiment opgenomen

#### **3M 6055 gas- en dampfilter A2 (bruin)**

-beschermt tegen organische dampen met kookpunt boven 65°

#### **3M 6057 gas- en dampfilter A1B1E1 (bruin-grijs-geel)**

-beschermt tegen zure gassen, anorganische gassen en organische dampen met kookpunt boven de 65°

#### **3M 6059 gas- en dampfilter, A1B1E1K1 (bruin-grijs-geel-groen)**

-beschermt tegen zure gassen, ammonia, anorganische gassen en organische dampen met kookpunt boven de 65°



Type	Kleurmarkering	Toepassing
A	Bruin	Organische gassen en dampen met kookpunt hoger dan 65°
B	Grijs	Anorganische gassen en dampen (uitgezonderd koolmonoxide)
E	Geel	Zwavel dioxide en andere zure gassen en dampen
K	Groen	Ammoniak en organische ammoniaverbindingen
AX	Bruin	Organische gassen en dampen met kookpunt hoger dan 65°
NO-P3	Blauw/wit	Stikstofoxiden
HG-P3	Rood/wit	Kwikzilverdampen en deeltjes
CO	Zwart	Koolmonoxide
REACTOR P3	Oranje/wit	Radioactief jodium en deeltjes
SX	Violet	Specifieke gassen en dampen

Filterklasse	Maximale concentratie van schadelijk gas in de lucht
1	1000 ppm (0.1%)
2	5000 ppm (0.5%)
3	10000 ppm (1%)

Bekijk de scherpe prijzen van [WWW.TECHWINKEL.NL](http://WWW.TECHWINKEL.NL)