

INJECTIESPUITANKER – CHEMISCHE SPUITANKER VMK345 & VMK280



Injectiespuitanker / Chemische spuitanker is VINYLESTER STYREENVRIJ !

TE GEBRUIKEN IN COMBINATIE MET

- Spuitankerpistool
- Injectieankerstang
- Mengtuit
- Kunststofankerhuls met centreerkapje of Ankerhuls metaal of Binnendraadhuls



GESCHIKT VOOR:

beton, massieve steen, holle of geperforeerde steen, lichte bouwstoffen, platen en panelen.

TOEPASSINGSGEBIED:

- Universeel chemisch verankeringsmiddel voor hoge belastingen in uiteenlopende bouwstoffen.
- Met zeefhuls geschikt voor holle of geperforeerde stenen en beperkt voor kanaalplaatvloeren.
- Zonder zeefhuls geschikt voor massieve bouwstoffen zoals beton, lichtbeton, metselwerk uit massieve steen en kalkzandsteen

WERKING

- De koker bestaat uit twee van elkaar gescheiden kamers.
- Tijdens het leegspuiten van de koker worden de twee van elkaar gescheiden componenten in een van tevoren op de koker aangebrachte mengtuit vermengd tot een snel hardende kunstharsmortel.
- Na een werkonderbreking kan de mengtuit vervangen worden door een nieuwe en kan de restinhoud verder verwerkt worden.

Bekijk de scherpe prijzen van WWW.TECHWINKEL.NL

Wanneer u zich als bedrijf registreert op onze site, krijgt u nog eens 35% korting!

KENMERKEN

- Duitse goedkeuring : DEUTSCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK ZULASSINGSNUMMER Z-21.3-1730
- Kleine rand- en hart-op-hartafstanden mogelijk door spanningsvrije verankering.
- Nagenoeg ongevoelig voor vocht.
- Hoge temperatuurbestendigheid.
- Hoge alkalische bestendigheid.
- Aangebroken kokers zijn door het aanbrengen van een nieuwe mengtuit verder te verwerken.

HOUDBAARHEID 12 MAANDEN

MONTAGE

- In massieve steen:

Anker gat volgens montagehandleiding boren, reinigen en het boorgat van achteren naar voren vullen met de benodigde hoeveelheid mortel.

- Het bevestigingselement met een draaiende beweging in de mortel drukken. Mortel conform de in de montagehandleiding aangegeven uithardingstijd laten uitharden, daarna het te bevestigen bouwelement monteren.

- In geperforeerde- en holle steen:

Anker gat volgens montagehandleiding boren, reinigen en zeefhuls in het boorgat aanbrengen;

- Mengtuit in de zeefhuls steken en vanuit de boorgatopening volspuiten.
 - Het bevestigingselement met een draaiende beweging in de mortel drukken.
- Mortel conform de in de montagehandleiding aangegeven uithardingstijd laten uitharden, daarna het te bevestigen bouwelement monteren.

Bekijk de scherpe prijzen van WWW.TECHWINKEL.NL

Wanneer u zich als bedrijf registreert op onze site, krijgt u nog eens 35% korting!