

## Installatiedraad - VD draad Donn  2,5mm<sup>2</sup> en 1,5mm<sup>2</sup>



Artikelgroep	Installatiedraad			
Merk	DONNE			
Serie	VD			
ARTIKELSPECIFICATIES				
CLC:	H07V-U			
NEN:	VD 450/750			
Nominale geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> ):	2.5	2.5	2.5	1.5
Nominale geleiderdiameter (mm):	1.7	1.7	1.7	1.4
Samenstelling geleider:	Klasse 1 = massief			
Aderisolatie:	PVC			
Scherf:	Nee			
Aderkleur:	Blauw	Bruin	Geel/Groen	Zwart
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2:	Nee			
Brandvertraging:	Nee			
Rookarm vlg. EN 61034-2:	Nee			
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506:	Nee			
Oliebestendig volgens EN 60811-404:	Nee			
Buitendiameter circa (mm):	3.3	3.3	3.3	2.7
Min/max installatietemperatuur (�C):	5 - 50			
Min/max bedrijfstemperatuur (�C):	-40 - 70			
Nominale spanning U <sub>0</sub> (V):	450			
Nominale spanning U (V):	750			